

Nachspeiseeinheit Alpenland Füllset für Wärmenetze Typ OH 40



Technische Daten:

Wassereingang:	10 mm Steck Schlauch
Kanalanschluss:	R 1/4" max.
Salzgehalt:	max. 1000 mg/l. max. SDI 3,0,
Zulauffließdruck:	min. 2,0 - max. 6 bar,
Wassertemperatur:	min. 5°C - max. 25°C
Umgebungstemperatur:	max. 35°C.
Entsalzungsrate:	94-97%
Stromanschluß:	230 V 50 Hz

Type OH 40

Permeatleistung der Osmose bei 15 °C Wassertemperatur (l/h):	35-40
Leistung des Gerätes bei 20°dH mit Verschnittwasser auf ca. 6°dH (l/h):	46-52
Ausbeute bei Betrieb mit Hartwasser (%):	45
Entsalzungsrate (%):	97
Motoranschlusswert:	0,12
Maße in mm (B x H x T):	700 x 500 x 450

Kurzbeschreibung:

Wandgerät für optimale Wasserqualität zur Heizungsnachfüllung oder zur Versorgung der Heizung mit entsalztem hochreinem Wasser. Schmutzfänger/Systemtrenner.

Heizungsbefüllarmatur montiert auf Edelstahlplatte zur Aufnahme aller Komponenten: 50 µm Feinfilter, Aktivkohlefilter, 5 µm Filter, Pumpe für Membrane, Druckgehäuse für Membrane, Druckmangelschalter, Hochdruckschalter, Eingangsmagnetventil, Spülmagnetventil, Leitwertanzeige, Steuerlektronik. Die Elektronik zeigt auch an, wann die Filterkerzen gewechselt werden müssen. Formschöne Abdeckhaube aus Edelstahl.

Das Permeat fließt direkt über den Membrandruckbehälter an die angeschlossenen Verbraucher. Fällt der Druck zwischen der Umkehrosmose und dem angeschlossenen Gerät, wird über den Hochdruckschalter die Pumpe EIN/AUS geschaltet.

Sofortige Inbetriebnahme - ohne großen Installationsaufwand!

Stückpreis (ohne Einbau und Zubehör)

1.990,00 € (zzgl. ges. MwSt.)

Unsere Serviceteams befüllen, spülen und betreuen Anlagen im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Wir übernehmen Aufträge für Anlagen aller Art. Nutzen Sie das Know-How unserer geschulten Mitarbeiter und unseren Service!

Kostenlose Beratungshotline: 0800 38 14 202 - Faxbestellung: 0800 38 14 209

