

Heizungsgold pH-Fixx

Mischung auf der Basis von Natronlauge (50%ig), zur Anhebung des pH-Wertes



Eigenschaften:	Beschaffenheit:	klare Lösung
	Chem. Bezeichnung:	Alkalilösung
	Na ₂ O	ca. 34,8 %
	pH-Wert, (1 %ige Lsg.):	ca. 14
	Löslichkeit (20 °C):	unbegrenzt in Wasser
	Dichte (20 °C):	ca. 1,48

Wirkungsweise:

Heizungsgold pH-Fixx ist ein Hilfsmittel zur Anhebung der Alkalität im Wasser mit dem Ziel den pH-Wert anzuheben. Beim Einsatz in Schwimmbädern sollte zur voll wirksamen Desinfektion von Schwimmbadwasser ein pH-Wert von pH 7 - 7,2 eingehalten werden.

Anwendung:

Zur Verwendung in Heizkreisläufen und in geschlossenen Kühlsystemen zur Anhebung des pH-Wertes. Zur Desinfektion im Schwimmbadwasser einsetzbar.

Dosierung:

Um den pH-Wert um 0,1 anzuheben, sind ca. 0,1 l Heizungsgold pH-Fixx für 10 m³ Wasser erforderlich. Hartes Wasser erfordert mehr bzw. häufigere Zugaben. Heizungsgold pH-Fixx portionsweise in die Nähe des Zulaufes oder an mehreren Stellen, nicht vor dem Filter oder Chlorilong-Dosiergeräten, zugeben. Bei kleinen Beckenvolumina im Schwimmbadwasser vor Anwendung verdünnen.

Analytik:

Die pH-Wert-Anhebung ist mit dem Kontrollgerät zu überprüfen.

Verpackung:

Kunststoffkanister à 30 kg, Paletten à 480 kg

Lagerung:

In geschlossenen Behältern nahezu unbegrenzt lagerfähig.

Hinweis:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand: 05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de

Putzfix 2035 | VE-Wasser 2035 | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500
Kühlsole N | Antioxx10 | OxxiDefend | Kühlsole SK | Energywasser 2035

Hauptsitz

Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Telefon: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen

6th Floor | Millerntorplatz 1 | 20359 Hamburg

8th Floor | Europaplatz2 | 10557 Berlin

Altmarkt 10D | 01067 Dresden

Eichenweg 3 | 73479 Ellwangen



Wir sind Mitglied
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.



Füllwasser für Wärmenetze
Wir sind Mitglied in der Fördergesellschaft für
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V.